

Электрохирургический аппарат **DS.Surg 300**

DS.Surg 300 — универсальный хирургический электрокоагулятор с большим выбором режимов реза и коагуляции. Используется для различных видов хирургических вмешательств.

Максимальная выходная мощность - 300 Вт.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микропроцессорное управление выходной мощностью генератора
- Возможность работы на три операционных поля
- Звуковой сигнал оповещает о каждом рабочем состоянии
- Совместим с аргоноплазменной приставкой
- Возможность работы с эндоскопическими видеосистемами
- Функция Авто-старт в биполярном режиме

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Общая хирургия
- Дерматология
- Сосудистая хирургия
- Гинекология
- Оториноларингология
- Детская хирургия
- Урология
- Ортопедия
- Хирургия полости рта
- Пластическая хирургия
- Эндоскопия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная выходная мощность	300 Вт
Частота генератора	400-500 кГц
Дисплей	Цифровая индикация мощности
Режимы монополярного реза	Чистый
	Смешанный 1
	Смешанный 2
Режимы монополярной коагуляции	Смешанный 3
	Контактная
Биполярная коагуляция	Спрей
	Стандартная
	Авто-старт

Электрохирургический аппарат **DS.Surg 300**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат электрохирургический высокочастотный DS.Surg 300	1
Педаль ножная двойная	1
Педаль ножная одинарная	1
Держатель монополярный с кабелем	1
Электрод пациента силиконовый (с кабелем)	1
Шнур электропитания	1
Кабель возвратного электрода пациента	1
Кабель заземления	1
Кабель биполярный (опция)	1
Щипцы биполярные (опция)	1
Электрод для рассечения (опция)	1
Электрод шариковый (опция)	1
Электрод петлевой (опция)	1
Электрод игольчатый (опция)	1
Электрод игольчатый угловой (опция)	1
Электрод пациента силиконовый одноразовый (опция)	2
Держатель монополярный с двумя кнопками (опция)	1
Руководство по эксплуатации	1